

ETHERMA CP & CL ECO

Convactor CP eco en plintconvactor CL eco met wifi



Convactor CP eco (400 mm)

Convactor CL eco (200 mm)




De fraai vormgegeven convectoren CP eco en CL eco met luchtuitgang aan de voorzijde worden gebruikt om woonruimtes snel en efficiënt te verwarmen. De verwarmingsapparaten zijn voorzien van elektronische temperatuurregeling en een aan-/uitschakelaar. De standaardversie wordt met een stekker geleverd. De convectoren kunnen door middel van een gratis app via wifi worden bediend en voldoen aan de Ecodesign-richtlijnen. De regeling bevindt zich rechts onderaan het apparaat voor een preciezere indicatie van de kamertemperatuur.

Als accessoire is de aansluitcassette (KB-200) leverbaar voor een directe aansluiting van het verwarmingsapparaat.



Temperatuurindicatie door middel van projectie op de vloer



Aan-/uitschakelaar



GB-200



KB-200

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 500 – 2000 W
- > Regelbereik: 5 – 30 °C
- > Regeling: elektronische thermostaat
- > Kleur: Zuiver wit, RAL9010
- > Apparaatdiepte: 85 mm
- > Beschermingsgraad: IP X4
- > Beschermingsklasse: II
- > Aansluiting: Stekkerkabel 1,5 m
- > Keurmerk: NEMKO

PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor badkamers
- + Lage temperatuur aan het verwarmingselement (ca. 90 °C)
- + Warmteafgifte naar voren
- + Efficiënte luchtverwarming dankzij een groot convectieopp.
- + Conform Ecodesign-richtlijnen
- + Bediening via wifi met tablet en smartphone
- + Projectie van de temperatuur op de vloer
- + Week- en dagtimer
- + Detectie van temperatuurdaling

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

30-55 W/m²	lage-energiewoning en passiefhuis
60-80 W/m²	goed geïsoleerde woonruimte
85-105 W/m²	middelmatig geïsoleerde woonruimte
110-130 W/m²	slecht geïsoleerde woonruimte

App:
BEHA SmartHeater

Bediening op afstand mogelijk.



Convactor CP | CL eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP X4

KG: D1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	KG	Prijs €
CP-600-Eco	40545	600	552	400	D1	287,90
CP-1000-Eco	40546	1000	800	400	D1	310,10
CP-1500-Eco	40547	1500	1172	400	D1	347,00
CP-2000-Eco	40548	2000	1420	400	D1	366,30
CL-500-Eco	40549	500	800	200	D1	278,40
CL-1000-Eco	40550	1000	1296	200	D1	312,70
KB-200	34696	Aansluitcassette voor vaste aansluiting			A1	17,10
GB-200	35589	Vloermontagesteunen voor plintconvactor CL eco			A1	56,40